

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/rower-29-northtec-sowelo-vb-ac-17-turkus-p-4879.html>



Rower 29" Northtec Sowelo VB AC 17" Turkus

Cena	2 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	NORTHTEC

Opis produktu

OPIS

Wytrzymały, zwrotny rower MTB 29 przeznaczony do jazdy rekreacyjnej. Hydroformowana rama aluminiowa o sportowej geometrii, posiadająca system: **Cable Inside Frame**. Solidne koła zbudowane na piastach aluminiowych o łożyskach maszynowych, wzmocnionych obręczach, szprychach **Sapim** pokonają każdą przeszkodę. 24-biegowy napęd Shimano Acera pozwoli z łatwością pokonywać wzniesienia. Klasyczne hamulce V-Brake zagwarantują bezpieczne hamowanie. Dodatkowo nowe wygodne siodełko oraz amortyzator **Suntour o skoku 100mm XCE** z regulacją optymalnie tłumi drgania i wstrząsy.

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI I DRAŻ CEN

ZALETY

Piasty Aluminiowe na łożyskach maszynowych

Wytrzymały amortyzator 100mm z regulacją skoku

Pancerze linek wewnątrz ramy

Wzmocnione koła 29"

SPECYFIKACJA

Indeks TURKUSOWY

Opis

Kolekcja	NOWOŚĆ
Rozmiar Koła	29"
Ilość Biegów	24
Rama	Alu 6061 Hydroformowana
Widelec	SR Suntour: XCE-DS-29 100mm
Przerzutka Tylna	Shimano Acera RD-M360SBS
Przerzutka Przednia	Shimano FD-TY700-3 Speed
Manetki	Shimano STEF-500
Korba	Shimano 42x34x24T 175mm
Hamulce	VB Tektra Alu
Łańcuch	KMC-Z 8
Kaseta	Shimano HG-31 - Brz (11-32)
Piasty	ALU łożyska Maszynowe
Obręcze	Northtec Wzmocnione 622x22
Szprychy	Sapim Zink
Opony	Kenda 29x2.10
Siodło	Northtec MTB
Kierownica	UND 31.8 680mm
Mostek	UND 90/110mm
Sztęca	UND 27,2 350mm
Waga	14,1 Kg
Model	Sowelo 29 VB AC

ROZMIARY I GEOMETRIA



Sugerowany przez nas rozmiar roweru jest orientacyjny. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników. Udaj się do swojego sklepu rowerowego, gdzie przeszkolony personel dobierze idealny rower dla Ciebie.

		17"	19"	21"
A	Długość górnej rury poziome	570	600	620
A*	Długość górnej rury	554	571,7	591,6
B	Długość tylnych widełek	445	445	445
C	Kąt rury podsiodłowej	73,5	72	72
D	Kąt główki ramy	70	70	70
E	Długość rury podsiodłowej	432	483	533
F	Długość główki ramy	125	130	135
G	Rozstaw osi	1075,6	1087,8	1107,9



