

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 07:02

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/rower-29-northtec-viking-cues-17-nieb-ziel-p-4395.html>



Rower 29" Northtec Viking Cues 17" nieb ziel

Cena	2 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NORTHTEC

Opis produktu

OPIS

Solidny i wytrzymały rower MTB 29" do jazdy rekreacyjnej dla zaawansowanych amatorów kolarstwa górskiego. Lekka hydroformowana rama aluminiowa o sportowej geometrii, posiadająca system: **Cable Inside Frame**. Wyposażony w **Hamulce Tarczowe hydrauliczne Shimano**. Niezawodny napęd Shimano **CUES 2x9**. Solidne, wytrzymałe koła zbudowane na piastach **Shimano HB TX505**, wzmocnionych obręczach, szprychach **Sapim**, gwarantując bezpieczną jazdę w terenie. Amortyzator **Suntour XCM RL DS 100mm** z regulacją i manetką blokady skoku z kierownicy, zapewni optymalne tłumienie drgań i wstrząsów na górskich trasach.

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN

ZALETY


- Hamulce tarczowe hydrauliczne
- Napęd Shimano CUES 2x9
- Wytrzymały amortyzator 100mm z blokadą skoku
- Wzmocnione koła
- Pancerze linek wewnątrz ramy

SPECYFIKACJA

Indeks NIEBIESKO-ZIELONY

Opis	
Rozmiar Koła	29"
Ilość Biegów	18
Rama	Alu 6061 Hydroformowana,17"/19"/21"
Widelec	SR Suntour: SR XCM RL DS-29 100mm
Przerzutka Tylna	Shimano CUES RD U3020 9-Speed
Przerzutka Przednia	Shimano CUES FDU 4000 2-Speed
Manetki	Shimano CUES SLU 4000
Karba	Shimano CUES FCU 40002 36/22
Hamulce	Shimano BR- MT200,Hydraulika 160 Mm
Łańcuch	Shimano CN L6500 HGX
Kaseta	Shimano CUES SC L6300-9rz 11-36T
Piasty	Shimano HB TX505
Obręcze	Northtec Wzmocniane 622x22
Szprychy	Sapim Zink
Opony	Kenda 29x2.10
Siadło	Northtec MTB
Kierownica	UNO 31,8 700mm
Mostek	UNO 80/90/100mm
Sztycy	UNO 30,9 400mm
Waga	14,4 Kg
Model	VIKING CUES 4000

ROZMIARY I GEOMETRIA



		17"	19"	21"
1	Długość górnej rury poziomej	589,9	620,1	640
2	Długość górnej rury	569,7	594,5	614,5
3	Długość tylnych widełek	445	445	445
4	Kąt rury pod siadłowej	73	73	73
5	Kąt główki ramy	70	70	70
6	Długość rury pod siadłowej	432	483	533
7	Długość główki ramy	110	115	130
8	Rozstaw osi	1082,8	1113,2	1134

