

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/rower-northtec-caledon-db-xt-19-grafit-niebieski-p-4806.html>



ROWER NORTHTEC CALEDON DB XT 19" grafit niebieski

Cena	4 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NORTHTEC

Opis produktu

Perfekcyjny rower crossowy, dla szukających najlepszego osprzętu, intensywnie jeżdżących cyklistów. Lekka hydroformowana rama aluminiowa o crossowej geometrii posiadająca system: **Cable Inside Frame**. Wyposażony w hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano BR MT201. Pełna profesjonalna grupa napędowa Shimano Deore 3x10 z tylnym przerzutkiem Deore XT. Wysokiej klasy powietrzny amortyzator Suntour NRX AIR RL 700C 75mm z blokadą skoku z kierownicy zapewni precyzyjne tłumienie drgań i wstrząsów. Koła skonstruowane na wzmocnionych obręczach, szprychach Sapim Leader oraz piastach Shimano RM4050, uzbrojone w opony o wysokiej przyczepności. Posiada specjalne siodełko posiadające korpus z systemem amortyzacji D2, wkładki celowe z pamięci kształtu zapewniają komfort w każdej pozycji podczas jazdy.

***ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE**

- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano
 - Pełny osprzęt Shimano Deore
 - Amortyzator powietrzny o skoku 75mm z blokadą skoku z kierownicy
 - Siodełko Gel Memory Foam Comfort
 - Pancerze linek wewnętrznych ramy
 - Opony Schwalbe Smart Sam
- „available_now”: „”, „available_later”: „”, „id”: 97, „id_product”: 97, „out_of_stock”: 2, „new”: 0, „id_product_attribute”: 1708, „quantity_wanted”: 1, „extraContent”: [], „allow_oos”: 0, „category”: „crossowe”, „category_name”: „Rowery Crossowe”, „link”: „https://nrowery.pl/crossowe/97-caledon-db-xt.html”, „attribute_price”: 0, „price_tax_exc”: 3169.918699, „price_without_reduction”: 3899, „reduction”: 0, „specific_prices”: [], „quantity”: 10, „quantity_all_versions”: 117, „id_image”: „pl-default”, „features”: [{ „name”: „Kolekcja”, „value”: „2021”, „id_feature”: „21”, „position”: „0” }, { „name”: „Rozmiar koła”, „value”: „28”, „id_feature”: „20”, „position”: „1” }, { „name”: „Ilość błotników”, „value”: „30”, „id_feature”: „1”, „position”: „2” }, { „name”: „Rama”, „value”: „Alu 6061 Hydroformowana”, „id_feature”: „2”, „position”: „3” }, { „name”: „Widelec”, „value”: „SR Suntour : NRX Air RL 700C 75mm”, „id_feature”: „3”, „position”: „4” }, { „name”: „Przerzutka tylna”, „value”: „Shimano XT RD-M781SGSL”, „id_feature”: „4”, „position”: „5” }, { „name”: „Przerzutka przednia”, „value”: „Shimano Deore FD-M6000-3 speed”, „id_feature”: „5”, „position”: „6” }, { „name”: „Manetki”, „value”: „Shimano Deore SL-M6000”, „id_feature”: „6”, „position”: „7” }, { „name”: „Korba”, „value”: „Shimano Deore FCT6010 48x36x26 T 175mm HOLLOWTECH II”, „id_feature”: „7”, „position”: „8” }, { „name”: „Hamulce”, „value”: „Shimano BR MT201,Hydraulika (160mm)”, „id_feature”: „8”, „position”: „9” }, { „name”: „Błotniki”, „value”: „Shimano Deore CN-HG54”, „id_feature”: „9”, „position”: „10” }, { „name”: „Kaseta”, „value”: „Shimano Deore SH-G500-10rz (11-34)”, „id_feature”: „10”, „position”: „11” }, { „name”: „Piasty”, „value”: „Shimano HB-M4050 F-R 32H QR”, „id_feature”: „11”, „position”: „12” }, { „name”: „Obręcze”, „value”: „Northtec Disc 622x22”, „id_feature”: „12”, „position”: „13” }, { „name”: „Szprychy”, „value”: „Sapim Leader”, „id_feature”: „13”, „position”: „14” }, { „name”: „Opony”, „value”: „700x45C/42C”, „id_feature”: „14”, „position”: „15” }, { „name”: „Siodełko”, „value”: „Northtec Comfort”, „id_feature”: „15”, „position”: „16” }, { „name”: „Kierownica”, „value”: „UNO 31,8 640mm”, „id_feature”: „16”, „position”: „17” }, { „name”: „Mostek”, „value”: „UNO regulowany

Rozmiary i geometria

17" 165cm — 178cm

19" 176cm - 188cm

21" 185cm — 195cm

23" 195cm — 205cm

Sugerowany przez nas rozmiar roweru jest orientacyjny. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników. Udaj się do swojego sklepu rowerowego, gdzie przeszkolony personel dobierze idealny rower dla Ciebie.

		17"	19"	21"	23"
A	Długość górnej rury poziomej	580	605	620	635
A*	Długość górnej rury	561	580	594	611
B	Długość tylnych widełek	448	448	448	448
C	Kąt rury podsiodłowej	73	73	73	73
D	Kąt główki ramy	71	71	71	71
E	Długość rury podsiodłowej	432	482	533	585
F	Długość główki ramy	130	150	160	170
G	Rozstaw osi	1067	1093	1108	1124