

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/rower-northtec-jumbo-24-niebiesko-zielony-1x8-p-4878.html>



Rower Northtec Jumbo 24 niebiesko zielony 1x8

Cena	1 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NORTHTEC

Opis produktu

OPIS

Lekka rama aluminiowa przeznaczona dla kobiet. Nowy napęd **Shimano Acera 1x8**. Amortyzator SR Suntour: M3020 A P24 50mm. Solidne, wzmacniane koła na piastach Alu łożyska maszynowe, szprychach Sapim oraz oponach Kenda.

Cable inside frame

CIF to wewnętrzne prowadzenie pancerzy w ramie. Zapewnia precyzyjne działanie zmiany przełożeń oraz chroni linki przed zabrudzeniami i korozją. Dzięki temu systemowi nasz rower jest pozbawiony zewnętrznych przelatek , wygląda estetycznie.

Hydroforming tubes

System hydroformowania to kształtowanie rur aluminiowych za pomocą wtlaczania cieczy pod ciśnieniem. Technologia ta pozwala na otrzymywanie lżejszych i sztywniejszych ram, co przekłada się na dłuższą żywotność naszego roweru.

ZALETY

- Lekka rama aluminiowa
- Amortyzator z skokiem 50mm
- Pancerze prowadzone wewnątrz ramy
- Grupa napędowa Shimano Acera 1x8
- Wzmocnione obręcze

SPECYFIKACJA

Marka Northtec

Indeks ZIELONO-NIEBIESKI

Opis

Rozmiar Koła	24"
Ilość Biegów	8
Rama	Alu 6061
Widelec	SR Suntour: M3020 A P24 50mm
Przerzutka Tylna	Shimano Acera RD-M360SGSL
Przerzutka Przednia	-
Manetki	Shimano SLM 315
Korba	Alu: 34T 152mm
Hamulce	VB Tekro Alu
Łańcuch	KMC Z-8
Kaseta	Shimano HG-31 - 8rz
Piasty	Shimano FH-QC300
Obręcze	Northtec VB 507x19
Szprychy	Sapim Zink
Opony	Kenda 24x1.95
Siodło	Northtec MTB Kids
Kierownica	Northtec 25,4 600mm
Mostek	Northtec 60mm
Sztycy	Northtec 27,2 300mm
Waga	12,6kg

ROZMIARY I GEOMETRIA

12"

120cm145cm

Sugerowany przez nas rozmiar roweru jest orientacyjny. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników. Udaj się do swojego sklepu rowerowego, gdzie przeszkolony personel dobierze idealny rower dla Ciebie.

		12"
a	Długość górnej rury poziomej	600
a*	Długość górnej rury	578
b	Długość tylnych widełek	440
c	Kąt rury podsiodłowej	73
d	Kąt główki ramy	70
e	Długość rury podsiodłowej	432
f	Długość główki ramy	100
g	Rozstaw osi	1088



