

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/rower-northtec-madeira-db-da-17-czarno-turkusowo-bialy-p-4380.html>



ROWER NORTHTEC MADEIRA DB DA 17"

czarno turkusowo biały

Cena	3 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NORTHTEC

Opis produktu

Uniwersalny, solidny rower crossowy wyposażony w **Hamulce Tarczowe hydrauliczne Shimano BR MT200, Lekka hydroformowana rama aluminiowa o crossowej geometrii posiadająca system: Cable Inside Frame. Niezawodny napęd Shimano Deore/Altus 3x9. Amortyzator Suntour NVX HLO DS 700C 75mm z regulacją i blokadą skoku zapewni optymalne tłumienie drgań i wstrząsów. Solidne, wzmacniane koła, zbudowane na piastach Shimano HB M505, szprychach Sapim oraz oponach Kenda. Posiada specjalne siodełko posiadające korpus z systemem amortyzacji D2, wkładkę celowaną z pamięcią kształtu zapewniającą najwyższy komfort w każdej pozycji podczas jazdy.**

***ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE**

• Opis

- Kolekcja 2022
- Rozmiar Koła 28"
- Ilość Biegów 27
- Rama Alu 6061 Hydroformowana
- Widelec SR Suntour: NVX RL 700C 75mm
- Przerzutka Tylna Shimano Deore RD-M592SGS/Altus
- Przerzutka Przednia Shimano Altus FDM 370-M6 -3speed
- Manetki Shimano Alivio SL-M3100
- Korba Shimano Altus FC-M371 48x36x26 T 175mm
- Hamulce GEMMA GA-900, Hydrauliczne
- Łańcuch KMC Z-99
- Kaseta Shimano Altus CS-HG2009 (11-34)
- Piasty Shimano HB-M505 F-R 32H QR
- Obręcze Northtec Disc 622x22
- Szprychy Sapim Zink
- Opony 29x1,95 lub 700x45c/42c
- Siodło Northtec Comfort
- Kierownica UNO 31,8 640mm
- Mostek UNO Regulowany 100/120mm
- Sztyca UNO 30,9 350mm Waga 14,4 Kg

Rozmiary i geometria
17" 165cm — 178cm
19" 176cm — 188cm

21" 185cm — 195cm

Sugerowany przez nas rozmiar roweru jest orientacyjny. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników. Udaj się do swojego sklepu rowerowego, gdzie przeszkolony personel dobierze idealny rower dla Ciebie.

		17"	19"	21"
A	Długość górnej rury poziomej	570	590	610
A*	Długość górnej rury	551	565	584
B	Długość tylnych widełek	448	448	448
C	Kąt rury podsiodłowej	73	73	73
D	Kąt główki ramy	71	71	71
E	Długość rury podsiodłowej	432	482	533
F	Długość główki ramy	150	160	170
G	Rozstaw osi	1058	1078	1101